

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

BASIC

ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
НАВЕСНЫЕ
IP31 Basic
IP54 Basic

ekfgroup.com



ekfgroup.com

АССОРТИМЕНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ



Корпуса из стали



- Предназначены для размещения модульного оборудования
- Корпуса серии Basic являются функциональными аналогами корпусов серии PROxima и представляют ее бюджетное исполнение

ЩРН IP31 Basic



ЩРН IP31

- Номинальный ток 125А
- От 9 до 36 модулей (12+12+12м)
- Ввод кабеля снизу
- DIN-рейки
- Съёмная защитная фальш-панель модульного оборудования
- Замок почтовый
- Поставляется без поводков заземления, монтажного комплекта и маркировочных наклеек



ЩРН IP31

Элементы корпуса



ЩРН IP54 Basic



ЩРН IP54

- Номинальный ток 125А
- 12 / 24 / 36 / 48 модулей
- На дверь нанесен сплошной полиуретановый уплотнитель
- DIN-рейки
- Загиб кромки около двери
- Съемная защитная фальш-панель модульного оборудования
- Ввод кабеля снизу
- Замок-защелка с трехгранным ключом
- Поставляется без поводков заземления, монтажного комплекта и маркировочных наклеек



ЩРН IP54

Элементы корпуса



ЩРН

Объем поставки



- Корпус электрощита
- Защитная фальш-панель
- DIN-рейка
- Замок почтовый IP31
- Паспорт



- Корпус электрощита
- Защитная фальш-панель
- DIN-рейка
- Замок с трехгранным ключом IP54
- Паспорт

ПОРТФОЛИО ЩРН



Факт – ценность - результат

Корпус перед покраской фосфатируется (обработка металла для образования фосфатной пленки на поверхности)

На корпусе появляется пленка из солей - увеличивает адгезию порошковой краски и препятствует распространению коррозии

Высокое качество покраски, в том числе прокраска угловых частей

- Минимальная комплектация
- Бюджетное решение

Поставка только металлокорпуса – широкий выбор для дальнейшего комплектования в соответствии с проектом

Увеличивает маржинальность проекта для производителя щитового оборудования: нет переплаты за комплектующие, которые часто есть в наличии у производителя щитового оборудования

Для ЩРН IP54:

- Загиб кромки корпуса, прилегающей к двери
- Непрерывный полиуретановый уплотнитель двери для всех габаритов

Для ЩРН IP54:

- Нет опасности проникновения воды внутрь шкафа при открытии двери
- Обеспечивается максимальное прилегание двери к корпусу

Для ЩРН IP54:

- Уверенное открывание двери без опасения попадания влаги внутрь шкафа
- Непрерывное уплотнение, исключение возможности снижения IP



ekfgroup.com