



ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

# ЛЕНТЫ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ

[ekfgroup.com](http://ekfgroup.com)

# ЛЕНТЫ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ «КРАСНО-БЕЛАЯ»



<b>Толщина, мкм</b>	35
<b>Длина ленты, м</b>	100 / 200 / 250
<b>Ширина ленты, мм</b>	50 / 75
<b>Относительное удлинение при разрыве, %</b>	90
<b>Материал</b>	Полиэтилен

- Высокая прочность и эластичность, гарантирующие устойчивость к разрывам
- Стойкость к гниению и влажности, обеспечивающая долговечность при использовании в различных условиях
- Устойчивость цвета к выцветанию, сохраняющая четкость на протяжении всего срока эксплуатации





# НОМЕНКЛАТУРА



Артикул	Наименование	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м
lo-50x100-bas	Лента оградительная ЛО «Красно-белая» 50x100 EKF	50	100
lo-50x200-bas	Лента оградительная ЛО «Красно-белая» 50x200 EKF	50	200
lo-50x250-bas	Лента оградительная ЛО «Красно-белая» 50x250 EKF	50	250
lo-75x100-bas	Лента оградительная ЛО «Красно-белая» 75x100 EKF	75	100
lo-75x200-bas	Лента оградительная ЛО «Красно-белая» 75x200 EKF	75	200
lo-75x250-bas	Лента оградительная ЛО «Красно-белая» 75x250 EKF	75	250

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Лента оградительная, изготовленная в красно-белом варианте, используется при ограждении областей ремонтных работ трассы, коммуникаций, при различных происшествиях на магистралях, а также для информирования о наличии аварийных промежутков дороги, раскопанных траншей и актуальных строительных объектов.

# ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНЫЕ «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ»

**! Лента обязательна  
при прокладке  
кабеля в земле !**



Толщина, мкм	180
Длина ленты, м	100
Ширина ленты, мм	от 100 до 900
Материал	Полиэтилен высокого давления

- Высокая прочность и эластичность, гарантирующие устойчивость к разрывам
- Стойкость к гниению и влажности, обеспечивающая долговечность при использовании в различных условиях
- Яркий красный цвет для легкой идентификации на фоне почвы, отличная видимость при земляных работах
- Устойчивость цвета к выцветанию, сохраняющая четкость маркировки на протяжении всего срока эксплуатации



# НОМЕНКЛАТУРА



Артикул	Наименование	Ширина ленты, мм
Ise-150x100-bas	Лента сигнальная ЛСЭ «Осторожно кабель» 150x100 EKF	150
Ise-250x100-bas	Лента сигнальная ЛСЭ «Осторожно кабель» 250x100 EKF	250
Ise-300x100-bas	Лента сигнальная ЛСЭ «Осторожно кабель» 300x100 EKF	300
Ise-450x100-bas	Лента сигнальная ЛСЭ «Осторожно кабель» 450x100 EKF	450
Ise-600x100-bas	Лента сигнальная ЛСЭ «Осторожно кабель» 600x100 EKF	600
Ise-750x100-bas	Лента сигнальная ЛСЭ «Осторожно кабель» 750x100 EKF	750
Ise-900x100-bas	Лента сигнальная ЛСЭ «Осторожно кабель» 900x100 EKF	900

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Лента Сигнальная (ЛСЭ) применяется для обозначения электрического кабеля, проложенного в грунте. Ширина ленты подбирается в зависимости от количества и сечений кабелей, проложенных в траншее.

Важно, чтобы во время монтажа ширина сигнальной ленты была больше ширины уложенных кабелей, чтобы обеспечить их чёткое обозначение и безопасность проведения земляных работ в будущем.



[ekfgroup.com](http://ekfgroup.com)