



ОПИСАНИЕ

Компания ЕКФ дополнила обе линейки кабельных каналов набором всевозможных аксессуаров в различной кратности, что дает возможность прокладывать кабельные трассы с переходами и поворотами. Серия Basic подходит для оптимизации затрат на систему кабель-каналов. Серия Plast имеет более широкие возможности в скорости производства, выборе цветовых решений, а также улучшенные характеристики изделия, что позволяет закрыть потребности в различных областях применения пластиковых коробов.

Сокращение времени монтажа достигается благодаря наличию отверстий в дне кабель-канала, полному соответствуя сечений коробов и аксессуаров, а также маркировке с указанием размеров на каждом изделии.

У нашей компании есть опыт в реализации нестандартных заказов клиентов, как, например, изготовление и поставка кабель-каналов длиной по 10 м вместо стандартных 2 м (решение на базе серии Basic) или производство черного кабель-канала (серия Plast) для совмещения с черными розетками и выключателями открытой установки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

К основным особенностям новой линейки аксессуаров можно отнести универсальный замок изделий, благодаря этому аксессуары и изделия нашей компании можно использовать совместно с кабель-каналами других производителей, которые не могут предложить весь ассортимент или не занимаются аксессуарами вовсе. Цветовая палитра аксессуаров разработана с целью представить решение для всех вариантов кабель-каналов ЕКФ.



Быстрый
расчет проекта



Удобство и быстрота
монтажа



Широкий
размерный ряд

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы белого, а также цветного кабель-каналов находят широкое применение в помещениях, где нет возможности [по причинам конструктивным, финансовым, эстетическим или иным] проложить трассу, скрытую от взгляда человека. Благодаря надежной конструкции, эстетичному внешнему виду, длинному размерному ряду, малому весу и невысокой стоимости кабель-каналы совместно с аксессуарами являются одним из наиболее очевидных решений в области прокладки кабельных коммуникаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 40
Максимальное рабочее напряжение, В	До 1000
Температура эксплуатации, °C	От -40 до +60
Температура монтажа, °C	От -5 до +60



ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ АРТИКУЛОВ АКСЕССУАРОВ

Изображение	Наименование	Расшифровка артикула
	Угол внешний	obw-25-16x4: ob - Outside blend - угол внешний white - цвет белый 25x16 - сечение кабель-канала 4 [шт.] - кол-во изделий в пакетике
	Угол внутренний	ibl-40-25x4: Inside blend - угол внутренний light - светлое дерево 25x16 - сечение кабель-канала 4 [шт.] - кол-во изделий в пакетике
	Заглушка	ecd-16-16x4: End cap - заглушка dark - темное дерево 25x16 - сечение кабель-канала 4 [шт.] - кол-во изделий в пакетике

Изображение	Наименование	Расшифровка артикула
	Соединитель	conw-25-16x4: con - Connector - заглушка white - цвет белый 25x16 - сечение кабель-канала 4 [шт.] - кол-во изделий в пакетике
	Угол Т-образный	tchw-25-16x4: tch-T Channel - угол Т-образный white - цвет белый 25x16 - сечение кабель-канала 4 [шт.] - кол-во изделий в пакетике
	Поворот 90 гр.	abw-25-16x4: abw - Angle blend - поворот 90 гр. white - цвет белый 25x16 - сечение кабель-канала 4 [шт.] - кол-во изделий в пакетике

