

**EKF
CONNECT
HOME**

zigbee

СВЕТ



**E27
RGBW**

- 8 Вт
- 806 Лм
- 2700-6500 К



**ПОТОЛОЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК**

- 18 - 45 Вт
- 1800 - 5400 Лм
- 2800 - 6000 К



**GU10
RGBW**

- 4,9 Вт
- 300 Лм
- 2700 - 6500К



**E27
ФИЛАМЕНТНАЯ**

- 6,5 Вт
- 725 Лм
- 2300 - 6500 К



**E14
RGBW**

- 5 Вт
- 400 Лм
- 3000 - 6500 К



**E27 RGB
ФИЛАМЕНТНАЯ
ST64**

- 4,9 Вт
- 300 Лм
- 2700 К



**GX53
RGBW**

- 8,5 Вт
- 821 Лм
- 3000 - 6400 К



**СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА RGBW**

- 18 Вт
- 760 Лм
- 3000 - 6500 К



КАМЕРЫ

ВСЕ УМНЫЕ КАМЕРЫ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- Матрица 1/2.9", 2 МП, FullHD 1080p, объектив 3,6 мм F2.0
- Встроенные динамик и микрофон
- Ночной режим с инфракрасной подсветкой до 10 м
- Обнаружение движения и звука с отправкой уведомления в приложение
- Запись видео на карту памяти до 128 Gb или в облако
- Поддержка протокола ONVIF

ПОВОРОТНАЯ



105°

- Поворот по вертикали и горизонтали в приложении
- Режим приватности
- Режим автоматического слежения за движущимся объектом

M8S



100°

- Инсталляция на стену, потолок
- Ручная настройка поворота камеры

УЛИЧНАЯ IP65



130°

- Обеспечение удаленного контроля за домом или участком
- Шарнирное крепление камеры
- Степень защиты IP65

УСТРОЙСТВА

РОЗЕТКИ



- 16 A
 - 250 В
 - Таймер вкл./выкл.
- Модель PRO
- Измерение напряжения и силы тока
 - Статистика потребления электроэнергии
 - Защита от перегрузки

УДЛИНИТЕЛИ



- 16 A
 - 250 В
 - 3 порта USB
- Модель PRO
- Независимое управление розетками
 - Измерение силы тока, напряжения и статистика энергопотребления по дням и месяцам
 - Защита от перегрузки
 - 2 порта USB A
 - 1 вход USB с функцией быстрой зарядки до 20w

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



- 16 A
- 250 В
- Датчик температуры воздуха
- Выносной датчик температуры пола
- Режим определения открытого окна

РЕЛЕ В ПОДРОЗЕТНИК



	Хар-ки	Крепление на DIN рейку	Размер, мм
Реле 1-канальное	10A, 2200W	нет	55×47×22,5
Реле 2-канальное	10A, 2×1100W	нет	55×47×22,5
Диммер 1-канальный	150W	да	55×47×18
Диммер 2-канальный	2×100W		
Реле для штор	2A, 500W		

ПУЛЬТ




- Управление любыми устройствами с ИК-пультом
- Режим обучения
- Угол охвата сигнала 360°
- Радиус действия до 10 м
- Встроенные датчики температуры и влажности

РЕЛЕ




Управление электропитанием любого электроприбора с помощью смартфона

- Размер 88x39x23 мм
 - 10A, 2200W
- Модель PRO
- 16A, 3520W
 - Измерение силы тока и напряжения
 - Статистика энергопотребления



Управляйте с Марусей



Работает с Алисой

Алиса, включи свет в 8 утра

Алиса, переключи лампу на фиолетовый

Алиса, выключи свет через 30 мин



