



Светильники светодиодные линейные ДБО-60/120/150 LUMA EKF предназначены для эффективного освещения торговых помещений, выставочных залов, офисов и других коммерческих пространств. Они обеспечивают равномерное распределение света, что гарантирует безопасное и комфортное освещение. Благодаря специальным коннекторам светильники могут быть собраны в различные геометрические фигуры.

- Равномерное свечение без слепящего эффекта
- Подвесной, накладной и встраиваемый монтаж
- Доступны в черном и белом цвете
- Возможность построения разных геометрических фигур
- Подключение в линию или фигуру до 1000 Вт с помощью одного провода [заказывается отдельно]

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
4000K
6500K

CRI
>90

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ
100
Лм/Вт

LED

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА



СВЕТИЛЬНИКИ

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры [ДхШхВ], мм	Артикул
ДБО-60 24Вт белый 4000К 590х65х70 IP20	24	2400	4000	590х70х65	LBL-60-24-W-4000
ДБО-60 24Вт белый 6500К 590х65х70 IP20	24	2400	6500	590х70х65	LBL-60-24-W-6500
ДБО-60 24Вт черный 4000К 590х65х70 IP20	24	2400	4000	590х70х65	LBL-60-24-B-4000
ДБО-60 24Вт черный 6500К 590х65х70 IP20	24	2400	6500	590х70х65	LBL-60-24-B-6500
ДБО-120 48Вт белый 4000К 1180х65х70 IP20	48	4800	4000	1180х70х65	LBL-120-48-W-4000
ДБО-120 48Вт белый 6500К 1180х65х70 IP20	48	4800	6500	1180х70х65	LBL-120-48-W-6500
ДБО-120 48Вт черный 4000К 1180х65х70 IP20	48	4800	4000	1180х70х65	LBL-120-48-B-4000
ДБО-120 48Вт черный 6500К 1180х65х70 IP20	48	4800	6500	1180х70х65	LBL-120-48-B-6500
ДБО-150 60Вт белый 4000К 1480х65х70 IP20	60	6000	4000	1480х70х65	LBL-150-60-W-4000
ДБО-150 60Вт белый 6500К 1480х65х70 IP20	60	6000	6500	1480х70х65	LBL-150-60-W-6500
ДБО-150 60Вт черный 4000К 1480х65х70 IP20	60	6000	4000	1480х70х65	LBL-150-60-B-4000
ДБО-150 60Вт черный 6500К 1480х65х70 IP20	60	6000	6500	1480х70х65	LBL-150-60-B-6500

СВЕТОВЫЕ КОННЕКТОРЫ

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры [ДхШхВ], мм	Артикул
ДБО-L 8Вт белый 4000К IP20	8	800	4000	124х124х65	LBL-L-8-W-4000
ДБО-L 8Вт белый 6500К IP20	8	800	6500	124х124х65	LBL-L-8-W-6500
ДБО-L 8Вт черный 4000К IP20	8	800	4000	124х124х65	LBL-L-8-B-4000
ДБО-L 8Вт черный 6500К IP20	8	800	6500	124х124х65	LBL-L-8-B-6500
ДБО-T 10Вт белый 4000К IP20	10	1000	4000	178х124х65	LBL-T-10-W-4000
ДБО-T 10Вт белый 6500К IP20	10	1000	6500	178х124х65	LBL-T-10-W-6500
ДБО-T 10Вт черный 4000К IP20	10	1000	4000	178х124х65	LBL-T-10-B-4000
ДБО-T 10Вт черный 6500К IP20	10	1000	6500	178х124х65	LBL-T-10-B-6500
ДБО-X 12Вт белый 4000К IP20	12	1200	4000	178х178х65	LBL-X-12-W-4000
ДБО-X 12Вт белый 6500К IP20	12	1200	6500	178х178х65	LBL-X-12-W-6500
ДБО-X 12Вт черный 4000К IP20	12	1200	4000	178х178х65	LBL-X-12-B-4000
ДБО-X 12Вт черный 6500К IP20	12	1200	6500	178х178х65	LBL-X-12-B-6500
ДБО-Y 10Вт белый 4000К IP20	10	1000	4000	190х165х65	LBL-Y-10-W-4000
ДБО-Y 10Вт белый 6500К IP20	10	1000	6500	190х165х65	LBL-Y-10-W-6500
ДБО-Y 10Вт черный 4000К IP20	10	1000	4000	190х165х65	LBL-Y-10-B-4000
ДБО-Y 10Вт черный 6500К IP20	10	1000	6500	190х165х65	LBL-Y-10-B-6500

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул
Кабель для подключения светодиодных линейных светильников ДБО-60/120/150 белый 1 метр 3х0,75 мм²	ASC-W-1-LBL
Кабель для подключения светодиодных линейных светильников ДБО-60/120/150 черный 1 метр 3х0,75 мм²	ASC-B-1-LBL
Набор для крепления светодиодных линейных светильников ДБО-60/120/150 к реечным потолкам	RAIL-KIT-LBL
Набор для подвесного крепления светодиодных линейных светильников ДБО-60/120/150	НМК-V2-LBL