

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛ
- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ



Равномерный
нагрев
поверхности пола



Ассортимент под
любое напольное
покрытие



Удобство
и простота
монтажа



КОМФОРТ

Теплый пол создает идеальный температурный режим: на уровне пола +24 °C, в области головы +16 °C. Именно такое распределение температуры ощущается человеком как комфортное.



ЗДОРОВЬЕ

Отсутствие сквозняков, все тепло поднимается снизу вверх. Сохраняет естественную влажность воздуха, облегчая жизнь больным астмой и аллергией.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Теплый пол безопасен для здоровья человека. В соответствии с жесточайшими требованиями к безопасности теплый пол изготавливается только из двужильного экранированного нагревательного кабеля, который не создает электромагнитных полей, опасных для человека.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Теплый пол служит десятилетиями, как скрытая проводка в доме, как правило, от одного капитального ремонта до другого.

ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Наименование	Артикул	
	белый	чёрный
  Термостат для теплых полов, механический, 16A, 230В	mtt-2	mtt-2b
 Термостат для теплых полов, механический, 16A, 230В	mtt-3	-
  Термостат для теплых полов, электронный, с датчиком пола 16A, 230В	ett-1	ett-1b
 Термостат для теплых полов, электронный, с функцией энергосбережения, 16 A, 230В	ett-2	-
  Сенсорный термостат для теплых полов, электронный, 16A, 230В	ett-3	ett-3b
 Умный терморегулятор для теплых полов Wi-Fi EKF Connect	ett-4	-
  Термостат для теплых полов, электронный, 16A, 230В	ett-10	ett-10b



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ «УЮТ»

Мат нагревательный «Уют» EKF предназначен для создания системы теплого пола. Мат представляет собой нагревательную секцию из экранированного двухжильного кабеля, закрепленную на специальной сетке для простоты и удобства монтажа. Нет необходимости рассчитывать количество витков и шаг укладки провода – все уже готово к установке.



Под керамическую плитку

D_{min}

Тонкий диаметр кабеля



Фторопластовая изоляция

Наименование	Мощность, Вт	Площадь обогрева, м²	Длина мата, м	Размер, м	Артикул
Мат нагревательный «Уют» 0,5 м² 75 Вт	75	0,5	1	1	nm2-75-0.5
Мат нагревательный «Уют» 1 м² 150 Вт	150	1	2	2	nm2-150-1
Мат нагревательный «Уют» 1,5 м² 225 Вт	225	1,5	3	3	nm2-225-1.5
Мат нагревательный «Уют» 2 м² 300 Вт	300	2	4	4	nm2-300-2
Мат нагревательный «Уют» 2,5 м² 375 Вт	375	2,5	5	5	nm2-375-2.5
Мат нагревательный «Уют» 3 м² 450 Вт	450	3	6	6	nm2-450-3
Мат нагревательный «Уют» 3,5 м² 525 Вт	525	3,5	7	7	nm2-525-3.5
Мат нагревательный «Уют» 4 м² 600 Вт	600	4	8	8	nm2-600-4
Мат нагревательный «Уют» 5 м² 750 Вт	750	5	10	10	nm2-750-5
Мат нагревательный «Уют» 6 м² 900 Вт	900	6	12	12	nm2-900-6
Мат нагревательный «Уют» 7 м² 1050 Вт	1050	7	14	14	nm2-1050-7
Мат нагревательный «Уют» 8 м² 1200 Вт	1200	8	16	16	nm2-1200-8
Мат нагревательный «Уют» 9 м² 1350 Вт	1350	9	18	18	nm2-1350-9
Мат нагревательный «Уют» 10 м² 1500 Вт	1500	10	20	20	nm2-1500-10
Мат нагревательный «Уют» 12 м² 1800 Вт	1800	12	24	24	nm2-1800-12
Мат нагревательный «Уют» 15 м² 2250 Вт	2250	15	30	30	nm2-2250-15



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Кабельный теплый пол EKF предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола в качестве единственного источника тепла или дополнительного отопления. Предназначен для укладки в цементно-песчаную стяжку или слой плиточного клея. Отличное решение для помещений со сложной геометрией и в случаях, когда требуется повышенная мощность обогрева.



Под керамическую плитку



Для помещений со сложной геометрией



Регулировка удельной мощности обогрева

Наименование	Мощность, Вт	Площадь обогрева, м²	Длина мата, м	Артикул
Теплый пол (нагревательный кабель) 75 Вт, 5 м, 0,5 м²	75	0,4 - 0,6	5	nk-75
Теплый пол (нагревательный кабель) 150 Вт, 10 м, 1 м²	150	0,8 - 1,2	10	nk-150
Теплый пол (нагревательный кабель) 225 Вт, 16 м, 1,5 м²	225	1,1 - 1,7	16	nk-225
Теплый пол (нагревательный кабель) 300 Вт, 21 м, 2 м²	300	1,5 - 2,3	21	nk-300
Теплый пол (нагревательный кабель) 375 Вт, 27 м, 2,5 м²	375	1,9 - 2,9	27	nk-375
Теплый пол (нагревательный кабель) 450 Вт, 32 м, 3 м²	450	2,3 - 3,5	32	nk-450
Теплый пол (нагревательный кабель) 600 Вт, 43 м, 4 м²	600	3,0 - 4,6	43	nk-600
Теплый пол (нагревательный кабель) 900 Вт, 64 м, 6 м²	900	4,5 - 6,9	64	nk-900
Теплый пол (нагревательный кабель) 1200 Вт, 80 м, 8 м²	1200	6,0 - 9,2	80	nk-1200
Теплый пол (нагревательный кабель) 1500 Вт, 100 м, 10 м²	1500	7,5 - 11,5	100	nk-1500
Теплый пол (нагревательный кабель) 2000 Вт, 143 м, 13,5 м²	2000	10,0 - 15,4	143	nk-2000
Теплый пол (нагревательный кабель) 2250 Вт, 152 м, 15 м²	2250	11,3 - 17,3	152	nk-2250



ИНФРАКРАСНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ


Пленочный теплый пол EKF применяется для сухого монтажа без стяжки не только при капитальном ремонте, но и при косметическом. Толщина пленки – 0,338 мм. Обеспечивает быстрый и легкий монтаж. Идеально подходит для укладки под ламинат, паркетную доску, мягкое напольное покрытие: линолеум, ковровлин.



Быстрый прогрев помещения



«Сухой» способ монтажа



Не поднимает уровень пола

Площадь, м²	Мощность, Вт	Длина пленки, м	Артикул
1	220	2	lk-220-220/0,5-1
2	440	4	lk-220-440/0,5-2
3	660	6	lk-220-660/0,5-3
4	880	8	lk-220-880/0,5-4
5	1100	10	lk-220-1100/0,5-5
6	1320	12	lk-220-1320/0,5-6
7	1540	14	lk-220-1540/0,5-7
8	1760	16	lk-220-1760/0,5-8
9	1980	18	lk-220-1980/0,5-9
10	2200	20	lk-220-2200/0,5-10