

ВСЕ УМНЫЕ ДАТЧИКИ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:



- Дальность передачи в помещении до 50 метров
- Низкое энергопотребление
- Для подключения не нужен Wi-Fi
- Для работы датчиков необходим Zigbee хаб
- Уведомление при срабатывании/изменении состояния

ZIGBEE ХАБ

ДАТЧИК 4 в 1



- Подключение до 128 устройств
- Дальность связи по Zigbee – 160 метров
- Устанавливается в розетку

- Сочетает функции датчиков движения, освещенности, температуры и влажности
- Работает от micro USB/ 2 батарей CR123A

ДАТЧИК ДЫМА

ДАТЧИК ГАЗА



- Обнаружение задымления в помещении
- Оповещение звуковым сигналом
- Работает от CR123A x1 [в комплекте]

- Обнаружение утечки газа в помещении
- Оповещение звуковым, световым сигналами
- Устанавливается в розетку

ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



- Обнаружение открытия дверей и окон
- Уведомление при демонтаже
- Работает от батареек AAA x2 [в комплекте]

- Обнаружение движения
- Управление освещением и другими устройствами
- Работает от CR123A x1 [в комплекте] или micro USB

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ

СИРЕНА



- Обнаружение протечки
- Работает от батареек AAA x2 (в комплекте)

- Оповещение звуковым, световым сигналом
- Громкое звуковое оповещение – около 110 дБ

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ



Диапазон измерения температуры, °C	
-10...+50	-20...+60
Тип элемента питания (в комплекте)	
CR2 x1	AAA x2
Отображение результатов измерений на экране датчика	
нет	да

РЕЛЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА



- Размер 39x39x18 мм
- Крепление на DIN-рейку

	Количество каналов	Характеристики
Реле с нейтралью	1	10А, 250 Вт LED
	2	16А, 300 Вт LED (PRO)
	3	2x5А, 2x150 Вт LED
Реле без нейтрали	1	100 Вт
	2	2x100 Вт
	3	3x100 Вт
Реле для штор	1	3А
	2	2x3А
Диммер	1	150 Вт
	2	2x100Вт



СТОКГОЛЬМ

- Умная электроустановка в дизайн-серии Стокгольм
- Совместимы в рамках с обычными изделиями
- Работают по протоколу Zigbee



Встраиваемая розетка

- 16А, 3680W
- Измерение силы тока и напряжения
- Статистика энергопотребления
- Защита от перегрузки

Встраиваемый выключатель

- 1 и 2 клавишное исполнение
- Работает со всеми типами ламп и светильников
- Работает от сети

Беспроводной выключатель

- 1 и 2 клавишное исполнение
- Работает от батареек CR2032

ТЕРМОГУЛЯТОР ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ



- Настройка по градусам
- Встроенный датчик температуры
- Режим определения открытого окна
- Работает от батареек AA x2

Смотрите раздел «Где купить» на сайте www.ekfgroup.com

Центральный офис:
127273, Россия, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9,
«Технопарк Отрадное»
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su



ekfgroup.com



УМНЫЙ
ДОМ

ВАШ КОМФОРТ
НА НОВОМ УРОВНЕ



Скачай приложение
Умного дома

СВЕТ



E27
RGBW

- 8 Вт
- 806 Лм
- 2700-6500 К



**ПОТОЛОЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК**

- 18 - 45 Вт
- 1800 - 5400 Лм
- 2800 - 6000 К



E14
RGBW

- 5 Вт
- 400 Лм
- 3000 - 6500 К



**E27 RGB
ФИЛАМЕНТНАЯ
ST64**

- 4,9 Вт
- 300 Лм
- 2700 К



GU10
RGBW

- 4,9 Вт
- 300 Лм
- 2700 - 6500 К



**E27
ФИЛАМЕНТНАЯ**

- 6,5 Вт
- 725 Лм
- 2300 - 6500 К



GX53
RGBW

- 8,5 Вт
- 821 Лм
- 3000 - 6400 К



**СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА** RGBW

- 18 Вт
- 760 Лм
- 3000 - 6500 К



КАМЕРЫ

ВСЕ УМНЫЕ КАМЕРЫ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- Матрица 1/2.9", 2 МП, FullHD 1080p, объектив 3,6 мм@F2.0
- Встроенные динамик и микрофон
- Ночной режим с инфракрасной подсветкой до 10 м
- Обнаружение движения и звука с отправкой уведомления в приложение
- Запись видео на карту памяти до 128 Gb или в облако
- Поддержка протокола ONVIF

ПОВОРОТНАЯ



105°

- Поворот по вертикали и горизонтали в приложении
- Режим приватности
- Режим автоматического слежения за движущимся объектом

M8S



100°

- Установка на стену, потолок
- Ручная настройка поворота камеры

УЛИЧНАЯ IP65



130°

- Обеспечение удаленного контроля за домом или участком
- Шарнирное крепление камеры
- Степень защиты IP65

УСТРОЙСТВА

РОЗЕТКИ



- 16 А
 - 250 В
 - Таймер вкл./выкл.
- Модель PRO
- Измерение напряжения и силы тока
 - Статистика потребления электроэнергии
 - Защита от перегрузки

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



- 16 А
- 250 В
- Датчик температуры воздуха
- Выносной датчик температуры пола
- Режим определения открытого окна

ПУЛЬТ



- Управление любыми устройствами с ИК-пультом
- Режим обучения
- Угол охвата сигнала 360°
- Радиус действия до 10 м
- Встроенные датчики температуры и влажности

РЕЛЕ В ПОДРОЗЕТНИК



	Хар-ки	Крепление на DIN рейку	Размер, мм
Реле 1-канальное	10А, 2200W	нет	55x47x22,5
Реле 2-канальное	10А, 2x100W		
Диммер 1-канальный	150W	да	55x47x18
Диммер 2-канальный	2x100W		
Реле для штор	2А, 500W		

УДЛИНИТЕЛИ



- 16 А
 - 250 В
 - 3 порта USB
- Модель PRO
- Независимое управление розетками
 - Измерение силы тока, напряжения и статистика энергопотребления по дням и месяцам
 - Защита от перегрузки
 - 2 порта USB А
 - 1 вход USB с функцией быстрой зарядки до 20w

РЕЛЕ




Управление электропитанием любого электроприбора с помощью смартфона

- Размер 88x39x23 мм
 - 10А, 2200W
- Модель PRO
- 16А, 3520W
 - Измерение силы тока и напряжения
 - Статистика энергопотребления



Управляйте с Марусей



Работает с Алисой

Алиса, включи свет в 8 утра

Алиса, переключи лампу на фиолетовый

Алиса, выключи свет через 30 мин

